



**Deursluiters - 2024 (2)**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

<b>ECO NEWTON</b> .....	5
Deursluiters met schaararm .....	5
Deursluiters met glijarm .....	7
Toebehoor .....	9
<b>SEVAX</b> .....	13
Deursluiters met glijarm .....	13
Toebehoor .....	17

**Deursluiters ECO NEWTON**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL

### **ECO Newton deursluiters**

- › Combinatie van twee innovatieve concepten: ECOvalve en ECOcllic.
- › ECOvalve: nieuwe gevrijwaarde veerkracht door de ventieltechniek.
- › ECOcllic: nieuwe afdekkap in roestvrij staal.

De ene zorgt voor een nieuwe kwaliteit in de juiste instellingen, de andere dat de regelementen eenvoudig en alleen door een vakman bereikbaar zijn.

De nieuwe ECO deursluiters dekken alle toepassingen in en rond het gebouw af met slechts 2 modellen in een zelfde design. Ze zijn beschikbaar zowel met de klassieke schaararm als met de esthetische glijarm.



### **Garant voor veiligheid**

Het ECO Schulte systeemprogramma is gecertificeerd volgens de Europese Normen (EN) en vervaardigd volgens CE.



**Deursluiters met schaararm****ECO Newton deursluiter TS 14 EN**

- Sluitkracht volgens EN norm: 2/3/4
- Sluitsnelheid: traploos instelbaar
- Eindslag: traploos instelbaar
- Montage: DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1100 mm
- Openingshoek tot 180°
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910001</b>
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910002</b>
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910003</b>

**ECO Newton deursluiter TS 20**

- Sluitkracht volgens EN norm: 2/3/5
- Sluitsnelheid: traploos instelbaar
- Eindslag: traploos instelbaar
- Openingsdemping: constant vanaf 70°
- Montage: DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1250 mm
- Openingshoek tot 180°
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- 3-zijdige cover in inox
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910020</b>
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910021</b>
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910022</b>

**ECO Newton deursluiter TS 50**

- Sluitkracht volgens EN norm: 2-6
- Sluitsnelheid: traploos instelbaar
- Eindslag: traploos instelbaar
- Openingsdemping: constant vanaf 70°
- Montage: DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1250 mm
- Openingshoek tot 180°
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- 3-zijdige cover in inox
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZIILVER	<b>910030</b>
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910031</b>
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910032</b>

**Deursluiters met glijarm****ECO Newton deursluiter TS 41**

- Sluitkracht volgens EN norm: traploos 1-4
- Sluitsnelheid: traploos instelbaar
- Eindslag: traploos instelbaar
- Openingsdemping: constant vanaf 70°
- Montage: DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1100 mm
- Openingshoek tot 180° (afhankelijk van de deursituatie)
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154 A
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- 3-zijdige cover in inox.
- Inclusief montageplaat.
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer.



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910040</b>
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910041</b>
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910042</b>

**ECO Newton deursluiter TS 61 B(G) 3-6**

- Sluitkracht volgens EN norm: traploos 3-6
- Sluitsnelheid: traploos instelbaar
- Eindslag: traploos instelbaar
- Openingsdemping: traploos vanaf 70°
- Sluitingsdemping: traploos instelbaar 180° tot 70° voor scharnierzijde, 140° tot 70° voor niet scharnierzijde
- Montage: DIN L - DIN R / bladmontage - kopmontage / scharnierzijde - niet scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1400 mm
- CE goedgekeurd volgens norm EN 1154
- CE goedgekeurd voor branddeuren EN 1154
- 3-zijdige cover in inox
- Inclusief montageplaat
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910130</b>	B (scharnierzijde)
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910131</b>	G (niet-scharnierzijde)
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910132</b>	B (scharnierzijde)
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910133</b>	G (niet-scharnierzijde)
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910134</b>	B (scharnierzijde)
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910135</b>	G (niet-scharnierzijde)

**ECO Newton deursluiter TS 61 B(G) dub.deur sluitvolgorde**

- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910140</b>	B - scharnierzijde
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910141</b>	G - niet scharnierzijde
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910142</b>	B - scharnierzijde
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910143</b>	G - niet scharnierzijde
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910144</b>	B - scharnierzijde
stuk	RAL 9016 WIT	<b>910145</b>	G - niet scharnierzijde

**ECO Newton vrijloopdranger FTS III**

- Vrijloopdranger met glijarm, sluitkracht 3-6, voor brand- en rookwerende deuren
- Eén model voor alle montage types: DIN-L - DIN-R / deurmontage-kozijnmontage / scharnierzijde - niet-scharnierzijde
- Deurbreedte: maximum 1400 mm
- Openingshoek 0-180°  
Vrijloopfunctie 1-180°
- Getest en gecertificeerd volgens EN 1154 en EN 1155
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9006 ZILVER	<b>910060</b>
stuk	RAL 9005 ZWART	<b>910061</b>



**ECO Newton GS openingsbegrenzer**


- Voor glijarm
- Om de maximale openingshoek te bepalen
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910200

**ECO Newton vastzetter**

- Voor glijarm
- Open houd stop
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910201



**Deursluiters SEVAX**



**PROTEC**  
INTERNATIONAL



**sevax**  
SAINT-GOBAIN

### **Garant voor veiligheid**

Sevax is gecertificeerd volgens de Europese Normen (EN) en vervaardigd volgens CE.

## Deursluiters met glijarm

### Sevax deursluiser ESV7163

- Deursluiser met tandradtechnologie en glijarm
- Sluitkracht 3
- Geschikt voor deurbreedtes tot 950 mm
- Maximum deurgewicht 60 kg
- Openingshoek tot 180° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- CE goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	<b>910300</b>
stuk	ZWART	<b>910301</b>
stuk	WIT	<b>910302</b>

### Sevax deursluiser ESV7165

- Deursluiser met tandradtechnologie en glijarm
- Sluitkracht 2-4 instelbaar
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Openingshoek tot 180° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- Voorzien van openingsdemping
- CE goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal, kleur en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	<b>910310</b>
stuk	ZWART	<b>910311</b>
stuk	WIT	<b>910312</b>

**Sevax deursluiser ESV7191**

- Deursluiser met CAM-technologie en glijarm
- Sluitkracht 3
- Geschikt voor deurbreedtes tot 950 mm
- Maximum deurgewicht 60 kg
- Openingshoek tot 180° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- Compatibel met sluitvolgorderegeling SDV2000 voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren
- CE goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	ZILVER	<b>910320</b>	scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910321</b>	scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910322</b>	scharnierzijde
stuk	ZILVER	<b>910325</b>	niet-scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910326</b>	niet-scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910327</b>	niet-scharnierzijde

**Sevax deursluiser ESV7192**

- Deursluiser met CAM-technologie en glijarm
- Sluitkracht 2-4 instelbaar
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Openingshoek tot 180° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- Voorzien van openingsdemping
- Compatibel met sluitvolgorderegeling SDV2000 voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren
- CE goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	ZILVER	<b>910330</b>	scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910331</b>	scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910332</b>	scharnierzijde
stuk	ZILVER	<b>910335</b>	niet-scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910336</b>	niet-scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910337</b>	niet-scharnierzijde

## Deursluiters met glijarm

### Sevax deursluiser ESV7193

- Deursluiser met CAM-technologie en glijarm
- Sluitkracht 2-5 instelbaar
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1250 mm
- Maximum deurgewicht 100 kg
- Openingshoek tot 180° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- Voorzien van openingsdemping
- Voorzien van sluitvertraging
- Compatibel met sluitvolgorderegeling SDV2000 voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	Richting
stuk	ZILVER	<b>910340</b>	scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910341</b>	scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910342</b>	scharnierzijde
stuk	ZILVER	<b>910345</b>	niet-scharnierzijde
stuk	ZWART	<b>910346</b>	niet-scharnierzijde
stuk	WIT	<b>910347</b>	niet-scharnierzijde

### Sevax deursluiser INTEGRA 24/ESV7196

- Deursluiser met CAM-technologie en glijarm
- Onzichtbare integratie in deur en kozijn
- Sluitkracht 2-4 instelbaar
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Openingshoek tot 120° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	<b>910350</b>

## Deursluiters met glijarm

### Sevax deursluiser INTEGRA 36/ESV7196+

- Deursluiser met CAM-technologie en glijarm
- Onzichtbare integratie in deur en kozijn
- Sluitkracht 3-6 instelbaar
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1900 mm
- Maximum deurgewicht 120 kg
- Openingshoek tot 120° maximum
- Maximum deurhoogte 2400 mm
- Inclusief glijarm
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deur)
- Sluitsnelheid en eindslag instelbaar
- CE goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1154: 1996+A1: 2002+A2 2006
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	<b>910355</b>

### Sevax deurselector SDV2000

- Sluitvolgorde voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren
- Geschikt voor deursluiters ESV7163 / ESV7165 / ESV7191 / ESV7192 / ESV7193 / INTEGRA 24 en 36 (separaat te bestellen, zonder deursluiser)
- Montage aan de scharnierzijde
- Sluitkracht 3-5 instelbaar
- Maximum breedte tussen de scharnieren: 2500 mm
- CE goedgekeurd voor brand-en rookwerende deuren
- Conform norm EN 1158: 1997+A1: 2002+A2 2006. BS EN 1634-1: 2014



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	<b>910400</b>
stuk	ZWART	<b>910401</b>
stuk	WIT	<b>910402</b>



# SEVAX

## Toebehoor

### Sevax vastzetter ESV-D63

- Open houd stop voor glijarm
- Compatibel: deursluiters ESV7163 / ESV7165
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910410

### Sevax vastzetter ESV-T118

- Open houd stop voor glijarm
- Compatibel: deursluiters ESV7191 / ESV7192 / ESV7193 / INTEGRA 24
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910411

### Sevax vastzetter ESV-T126

- Open houd stop voor glijarm
- Compatibel: deursluiters INTEGRA 24 / INTEGRA 36
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910412

### Sevax openingsbegrenzer ESV-T111


- Openingsbegrenzer voor glijarm
- Om de maximale openingshoek te bepalen
- Compatibel: deursluiters ESV7191 / ESV7192 / ESV7193 / INTEGRA 24 / INTEGRA 36
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Code
stuk	910420

**Sevax montageplaat ESV-C650**

- Montageplaat
- Compatibel: deursluiser ESV7165
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	<b>910450</b>
stuk	ZWART	<b>910451</b>
stuk	WIT	<b>910452</b>

**Sevax montageplaat ESV-T290**

- Montageplaat
- Compatibel: deursluiser ESV7192
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	<b>910460</b>
stuk	ZWART	<b>910461</b>
stuk	WIT	<b>910462</b>

**Sevax montageplaat ESV-T090**

- Montageplaat
- Compatibel: deursluiser ESV7193
- Bij bestelling vermelden: aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	ZILVER	<b>910455</b>
stuk	ZWART	<b>910456</b>
stuk	WIT	<b>910457</b>







# Algemene verkoopvoorwaarden

## Art. 1

- Alle afgesloten contracten houden noodzakelijk vanwege de koper de aanvaarding in zonder voorbehoud van onze verkoopvoorwaarden en het afzien van zijn eventuele eigen algemene verkoopvoorwaarden.

## Art. 2

- Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

## Art. 3

- De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

## Art. 4

- Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.

## Art. 5

- Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen netto of kontant met 2% korting.

## Art. 6

- De geleverde koopwaar blijft eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

## Art. 7

- Elke factuur onbetaald op haar vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 9,8% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldatum. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het sturen van een aanmaning, zal de factuur verhoogd worden met een vaste onveranderlijke schadeloosstelling van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van €50,00. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een enkele factuur evenals in geval van een protest ten laste van de koper zal de verkoper het recht hebben onmiddellijk betaling te eisen van alle vervallen en te vervallen bedragen, die door de koper nog verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde het ook zij.

## Art. 8

- In geval van geschil dat in huidig contract zijn oorsprong vindt zijn de Rechtbanken van Dendermonde alleen bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring. Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen. Alle inningskosten zijn ten laste van de koper.

## Art. 9

- Alle materialen die op zicht werden geleverd worden na één maand aangerekend.

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 08/2024.  
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.  
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt  
PROTEC international zich niet aansprakelijk.  
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing  
door te voeren.  
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Augustus 2024 © PROTEC international  
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen  
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71  
Mail: [info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) | [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)