

#### KENMERKEN

- > Deurgrepen in zowel standaardmaten als maatwerk voor gebruik bij buiten- en binnendeuren.
- > Afhankelijk van de toepassing te monteren als paar (beide zijden van de deur) als per stuk (enkele zijde van de deur).
- > Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium - en stalen profielen of glazen deuren.
- > Buisdikte : 1,5mm.
- > Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging, montagebouten M8.
  - \* boorgat bij montage per stuk doorgaand = Ø9mm.
  - \* boorgat bij montage per stuk blind = Ø6mm.
  - \* boorgat bij montage per stuk op glas = Ø12mm.
- > Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging, montagebouten M8.
  - \* boorgat bij montage per paar = Ø9mm.
  - \* boorgat bij montage per paar op glas = Ø12mm.



#### BESCHIKBAARHEID

- > Standaardmaten in Ø19 en 32mm.
- > Leverbaar in maatwerk in Ø19, 25, 32 en 38mm.

info op  
[www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be) voor alle maatvoering.

#### MATERIAAL

- > Roestvast staal anti-corrosive High Grade AISI316.
- > Afwerking mat geborsteld.

Productfiche : januari 2021

PROTEC INTERNATIONAL

T +32(0)52 55 68 74 - F +32(0)52 57 70 71

[info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) / [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen