

KENMERKEN



- > RVS project deurkruk voor utiliteitsbouw.
- > Deurkruk op rozet, vastdraaibaar met rappleveer.
- > Afmeting kruk : Ø19x135x60mm.
- > Wanddikte : 1,2mm.
- > Afmeting rozet : Ø54x6,5mm. onzichtbare bevestiging.
- > Onderconstructie in roestvast staal met nokken, geleverd met inkortbare patentbouten M4
- > Vierkantstift 8x8x100mm.
- > Conform volgens de norm EN 1906 (klasse 4).
Classificatie : 47-1140B
- 4 : hoge gebruikersfunctie (deuren van gebouwen waar de kans op misbruik groot is).
- 7 : 200 000 cycli
- 1 : geschikt voor brand- en/of rookwerende deuren >>>
- 1 : toepassing voor veilig gebruik.
- 4 : zeer hoge corrosieweerstand.
- 0 : geen bescherming tegen inbraak.
- B : veer belast



conform volgens norm EN 1634 - 2 uur FIRE RATED

BESCHIKBAARHEID

- > Artikelcode : 101000

info op
www.protecinternational.be voor alle maatvoering.

MATERIAAL

- > Roestvast staal AISI304
- > Afwerking : mat geborsteld.

Productfiche : april 2021

PROTEC INTERNATIONAL

T +32(0)52 55 68 74 - F +32(0)52 57 70 71

info@protecinternational.be / www.protecinternational.be

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen