

#### KENMERKEN

- > Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5mm dikte.
  - > Toiletslot met dag- en nachtschoot.
  - > Keerbare massieve dagschoot in RVS.
  - > Massieve nachtschoot in RVS met enkele toer.
  - > RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend.
  - > RVS voorplaat 24mm met afgeronde hoeken, dikte 3mm.
  - > RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 3mm.
  - > Voorzien van patentgaten.
  - > Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3).
- Classificatie : 3X910G0BG10**
- 3 : zeer hoge gebruiksfrequentie  
 x : 200 000 cycli, 120N belasting  
 9 : deurgewicht meer dan 200kg., sluitkracht tot 15N max.  
 1 : geschikt voor brand- en/of rookwerende deuren  
 G : corrosie- en temperatuurbestendigheid  
 zeer hoge weerstand : tussen -20°C en +80°C



#### BESCHIKBAARHEID

- > Afstand : 78mm.
  - > Doornmaat : 60mm.
  - > Kruknoot : 8mm.
  - > Afwerking mat geborsteld.
- Artikelcode : 100505

info op  
[www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be) voor alle maatvoering.

#### MATERIAAL

- > Roestvast staal AISI304

Productfiche : april 2021

PROTEC INTERNATIONAL

T +32(0)52 55 68 74 - F +32(0)52 57 70 71

[info@protecinternational.be](mailto:info@protecinternational.be) / [www.protecinternational.be](http://www.protecinternational.be)

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen