

KENMERKEN

- > Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5mm dikte.
 - > Cilindernachtslot met nachtschoot.
 - > Massieve nachtschoot in RVS met dubbele toer.
 - > RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend.
 - > RVS voorplaat 24mm met afgeronde hoeken, dikte 3mm.
 - > RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 3mm.
 - > Voorzien van patentgaten.
 - > Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3).
- Classificatie : 3C-10G2BA10**
3 : hoge gebruiksfrequentie
c : 200 000 cycli, geen belasting
-
1 : geschikt voor brand- en/of rookwerende deuren
G : corrosie- en temperatuurbestendigheid
zeer hoge weerstand : tussen -20°C en +80°C



BESCHIKBAARHEID

- > Afstand : 72mm.
 - > Doornmaat : 60mm.
 - > Afwerking zwart mat.
- Artikelcode : 100526

info op
www.protecinternational.be voor alle maatvoering.

MATERIAAL

- > Roestvast staal AISI304

Productfiche : april 2021

PROTEC INTERNATIONAL

T +32(0)52 55 68 74 - F +32(0)52 57 70 71

info@protecinternational.be / www.protecinternational.be

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen