

KENMERKEN

- > Insteek projectslot met gesloten kast in verzinkt staal van 1,5mm dikte.
 - > Loopslot met dagschoot.
 - > Keerbare massieve dagschoot in RVS.

 - > RVS versterkte kruknoot, zelfklemmend.
 - > RVS voorplaat 24mm met afgeronde hoeken, dikte 3mm.
 - > RVS keerbare sluitplaat, afgeronde hoeken, dikte 3mm.
 - > Voorzien van patentgaten.
 - > Conform volgens de norm EN 12209 (klasse 3).
- Classificatie : 3X910G0B010**
- 3 : zeer hoge gebruiksfrequentie
x : 200 000 cycli, 120N belasting
9 : deurgewicht meer dan 200kg., sluitkracht tot 15N max.
1 : geschikt voor brand- en/of rookwerende deuren
G : corrosie- en temperatuurbestendigheid
zeer hoge weerstand : tussen -20°C en +80°C



BESCHIKBAARHEID

- > Doornmaat : 60mm.
 - > Kruknoot : 8mm.
 - > Afwerking zwart mat.
- Artikelcode : 100511

info op
www.protecinternational.be voor alle maatvoering.

MATERIAAL

- > Roestvast staal AISI304

Productfiche : april 2021

PROTEC INTERNATIONAL

T +32(0)52 55 68 74 - F +32(0)52 57 70 71

info@protecinternational.be / www.protecinternational.be

Meerbos 10a / B-9260 Wichelen